

Cechy:

- Zasilanie z napięcia europejskiego 230Vac
- dostępne 3 napięcia wyjściowe DC: 5V, 12V, 24V
- chłodzenie swobodnym przepływem powietrza
- brak wentylatora
- zaciski śrubowe
- dioda LED sygnalizująca pracę zasilacza
- do zabudowy wewnątrz urządzenia
- aluminiowa obudowa
- wysoka sprawność



	Parametr	GWP-600
ELEKTRYCZNE	Napięcie wejściowe	100-120Vac/max. 2,08A 200-240Vac/ max. 1,7A
	Częstotliwość wejściowa	50Hz/60Hz
	Napięcia wyjściowe	1) 5Vdc 2) 12Vdc 3) 24Vdc
	Obciążalność prądowa max. *	5V -> max 10A 12V -> max 2A 24V -> max 1,25A
	Strojenie napięcia 5V	4,75-5,5Vdc
	Sprawność	80%
	Moc wyjściowa max *	100W
ŚRODOWISKO	Temp. pracy	0-40°C
	Wilgotność pracy	10-90% RH bez kondensacji
INNE	Wymiary sz. / w. / gł.	98 / 52 / 199 mm
	Pakowanie	Karton 30szt.
ZABEZPIECZENIA	Przeciążeniowe	TAK
	Zwarciovowe	TAK

*moc maksymalna jest ograniczona poprzez maksymalną sumaryczną moc zasilacza z trzech wyjść